

安全資料表

GHS 序號：117 ； EPA 列管編號：—

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：甲苯 (Toluene)

其他名稱：—

建議用途及限制使用

航空汽油及高辛烷值的摻合料；苯，酚及己內醯胺；塗料，顏料，生膠，樹脂，大部分油類，橡膠，乙烯有機細粉的熔劑；硝化纖維素漆的稀釋劑，沖淡劑；塑膠玩具和模型飛機的黏合溶劑；化學品(苯甲酸，苯甲基及苯醯基的衍生物，糖精，藥劑，染料，香料)；二異氰酸甲苯的來源(氨基甲酸乙酯樹脂)；爆炸物；甲苯磺酸鹽(清潔劑)；閃爍計數器物質。

製造者、輸入者或供應者名稱 / 地址及電話：

永聖貿易股份有限公司 / 台北市南京東路二段 125 號 14 樓 / 02-2516-7189

緊急連絡電話 / 傳真電話：

台中：0910-996-733 / 04-2639-0839；高雄：0937-516-372 / 07- 841-8780

二、危害辨識資料

化學品危害分類

1 特定標的器官系統毒性物質—重複暴露第 2 級。 2.吸入性危害物質第 1 級。
3.水環境之危害物質(慢毒性)第 3 級。 4.易燃液體第 2 級。 5.急毒性物質第 4 級(吞食)。 6.嚴重損傷／刺激眼睛物質第 2A 級。 7.腐蝕／刺激皮膚物質第 2 級。 8.生殖毒性物質第 2 級。

標示內容：

●象徵符號：火焰、健康危害、驚嘆號



●警示語：危險

●危害警告訊息：

長期或重複暴露可能會對器官造成傷害

如果吞食並進入呼吸道可能致命

對水生生物有害並具有長期持續影響

高度易燃液體和蒸氣

吞食有害

造成嚴重眼睛刺激

造成皮膚刺激

懷疑對生育能力或胎兒造成傷害

安全資料表

GHS 序號：117 ； EPA 列管編號：—

●危害防範措施：

置容器於通風良好的地方
遠離引火源—禁止抽煙
避免與眼睛接觸
穿戴適當的防護衣物

其他危害：

—

三、成分辨識資料

純物質

中英文名稱：甲苯 (Toluene)

同義名稱：

Methylbenzol、Phenylmethane、Toluol、Methylbenzene

化學文摘社登記號碼(CAS No.)：108-88-3

危害成分(成分百分比)： 100 %W/W

四、急救措施

●吸入：

1.施救前先作好自身的防護措施，以確保自己的安全。 2.移走污染源或將患者移到空氣流通處。 3.若呼吸停止立即由受訓過的人施以人工呼吸；若心跳停止施行心肺復甦術；或者使用 AED。 4.立即就醫。

●皮膚接觸：

1.立即緩和的刷掉或吸掉多餘的化學品。 2.用水和非磨砂性肥皂徹底但緩和的清洗。 3.沖水時脫掉污染的衣物、鞋子以及皮飾品(如錶帶、皮帶)。 4.若沖洗後仍有刺激感，立即就醫。 5.須將污染的衣物、鞋子以及皮飾品完全除污後再使用或丟棄。

●眼睛接觸：

1.立即緩和的刷掉或吸掉多餘的化學品。 2.立即將眼皮撐開，用緩和和流動的溫水沖洗污染的眼睛 20 分鐘。 3.小心不要讓清洗的污水流入未受影響的眼睛。 4.立即就醫。

●食入：

1.若患者即將喪失意識、已失去意識或痙攣，不可經口餵食任何東西。 2.若患者意識清楚，讓其用水徹底漱口。 3.不可催吐。 4.給患者喝下 240~300 毫升的水。 5.若患者自發性嘔吐，讓其身體向前傾以減低吸入危險，並讓其漱口及反覆給水。 6.立即就醫。

最重要症狀及危害效應：

蒸氣可能造成頭痛、疲勞、暈眩、眼花、麻木、噁心，抑制中樞神經系統。

對急救人員之防護：應穿著 C 級防護裝備在安全區實施急救。

安全資料表

GHS 序號：117 ； EPA 列管編號：—

對醫師之提示：若有誤食時，考慮給予洗胃。

五、滅火措施

適用滅火劑：

酒精泡沫、化學乾粉、二氧化碳。

滅火時可能遭遇之特殊危害：

1.其蒸氣和液體易燃，液體會累積電荷，蒸氣比空氣重會傳播致遠處，遇火源可能造成回火。 2.高溫會分解產生毒氣，火場中的容器可能會破裂、爆炸。

特殊滅火程序：

1.撤退並自安全距離或受保護的地點滅火。 2.位於上風處以避免危險的蒸氣和有毒的分解物。 3.滅火前先阻止溢漏，如果不能阻止溢漏且周圍無任何危險，讓火燒完，若沒有阻止溢漏而先行滅火，蒸氣會與空氣形成爆炸性混合物而再引燃。 4.隔離未著火物質且保護人員。 5.安全情況下將容器搬離火場。 6.以水霧冷卻暴露火場的貯槽或容器。 7.以水霧滅火可能無效，除非消防人員受過各種易燃液體之滅火訓練。 8.如果溢漏未引燃，噴水霧以分散蒸氣並保護試圖止漏的人員。 9.以水柱滅火無效。 10.大區域之大型火災，使用無人操作之水霧控制架或自動搖擺消防水瞄。 11.儘可能撤離火場並允許火燒完。 12.遠離貯槽。 13.儲槽安全閥已響起或因著火而變色時立即撤離。 14.未著特殊防護設備的人員不可進入。

消防人員之特殊防護設備：

消防人員必須配戴空氣呼吸器、消防衣、防護手套。

六、洩漏處理方法

個人注意事項：

1.限制人員進入，直至污染區完全清理乾淨。 2.確定是由受過訓之人員負責清理之工作。 3.穿戴適當的個人防護裝備。

環境注意事項：

1.對該區域通風換氣。 2.撲滅或除去所有發火源。 3.通知政府職業安全衛生與環保相關單位。 4.避免外洩物進入下水道或密閉的空間內。

清理方法：

1.不要碰觸外洩物。 2.在安全許可的情形下，設法阻止或減少溢漏。 3.用不會和外洩物反應的泥土、砂或類似穩定且不可燃的物質圍堵外洩物。 4.少量溢漏時：用不會和外洩物反應之吸收劑吸收。已污染的吸收劑和外洩物具有同樣的危害性，須置於加蓋並標示的適當容器裡。用水沖洗溢漏區域。 5.大量溢漏時：連絡消防、緊急處理單位及供應者以尋求協助。

七、安全處置與儲存方法

處置：

安全資料表

GHS 序號：117 ； EPA 列管編號：—

1.此物質是易燃性和毒性液體，處置時工程控制應運轉及善用個人防護設備；工作人員應受適當有關物質之危險性及安全使用法之訓練。 2.除去所有發火源並遠離熱及不相容物。 3.工作區應有”禁止抽煙”標置。 4.液體會累積電荷，考慮額外之設計以增加電導性。如所有桶槽、轉裝容器和管線都要接地，接地時必須接觸到裸金屬，輸送操作中，應降低流速，增加操作時間，增加液體留在管線中之時間和低溫操作。 5.當調配之操作不是在密閉系統進行時，確保調配的容器和接收的輸送設備和容器要等電位連接。 6.空的桶槽、容器和管線可能仍有具危害性的殘留物，未清理前不得從事任何焊接、切割、鑽孔或其它熱的工作進行。 7.桶槽或貯存容器可充填惰性氣體以減少火災和爆炸的危險。 8.作業場所使用不產生火花的通風系統，設備應為防爆型。 9.保持走道和出口暢通無阻。 10.貯存區和大量操作的區域，考慮安裝溢漏和火災偵測系統及適當的自動消防系統或足夠且可用的緊急處理裝備。 11.作業避免產生霧滴或蒸氣，在通風良好的指定區內操作並採最小使用量，操作區與貯存區分開。 12.必要時穿戴適當的個人防護設備以避免與此化學品或受污染的設備接觸。 13.不要與不相容物一起使用(如強氧化劑)以免增加火災和爆炸的危險。 14.使用相容物質製成的貯存容器，分裝時小心不要噴灑出來。 15.不要以空氣或惰性氣體將液體自容器中加壓而輸送出來。 16.除非調配區以耐火結構隔離，否則不要在貯存區進行調配工作。 17.使用經認可的易燃性液體貯存容器和調配設備。 18.不要將受污染的液體倒回原貯存容器。 19.容器要標示，不使用時保持緊密並避免受損。

儲存：

1.貯存在陰涼、乾燥、通風良好以及陽光無法直接照射的地方，遠離熱源、發火源及不相容物。 2.貯存設備應以耐火材料構築。 3.地板應以不滲透材料構築以免自地板吸收。 4.門口設斜坡或門檻或挖溝槽使洩漏物可排放至安全的地方。 5.貯存區應標示清楚，無障礙物，並允許指定或受過訓的人員進入。 6.貯存區與工作區應分開；遠離升降機、建築物、房間出口或主要通道貯存。 7.貯存區附近應有適當的滅火器和清理溢漏設備。 8.定期檢查貯存容器是否破損或溢漏。 9.檢查所有新進容器是否適當標示並無破損。 10.限量貯存。 11.以相容物質製成的貯存容器裝溢漏物。 12.貯桶接地並與其它設備等電位連接。 13.貯存易燃液體的所有桶子應安裝釋壓閥和真空釋放閥。 14.依化學品製造者或供應者所建議之貯存溫度貯存，必要時可安裝偵溫警報器，以警示溫度是否過高或過低。 15.避免大量貯存於室內，儘可能貯存於隔離的防火建築。 16.貯槽之排氣管應加裝滅焰器。 17.貯槽須為地面貯槽，底部整個區域應封住以防滲漏，周圍需有能圍堵整個容量之防液堤。

八、暴露預防措施

工程控制：

1.單獨使用不產生火花、接地的通風系統。 2.排氣口直接通到室外，並採取保

安全資料表

GHS 序號：117 ； EPA 列管編號：—

護環境的重要措施。 3.大量使用此物質時，可能需要局部排氣裝置和製程密閉。

4.供給充份新鮮空氣以補充排氣系統抽出的空氣。

控制參數：

八小時日時量 平均容許濃度 TWA	短時間時量 平均容許濃度 STEL	最高容許濃度 CEILING	生物指標 BEIS
100ppm (皮)	125ppm (皮)	—	每週連續上班後 血液中甲苯 0.02mg/L 下班後尿中甲苯 0.03mg/L 下班後尿中每克 肌酸酐含磷甲酚 0.3mg(B)

個人防護裝備：

●呼吸防護：

1. 500ppm 以下：含有機蒸氣濾罐之化學濾罐式、動力型空氣淨化式、供氣式、自攜式呼吸防護具。 2.未知濃度：正壓自攜式呼吸防護具、正壓全面型供氣式呼吸防護具輔以正壓自攜式呼吸防護具。 3.逃生：含有機蒸氣濾罐之氣體面罩、逃生型空氣呼吸器。

●手部防護：

防滲手套材質以聚氯乙稀、Teflon、Viton、4H、Barricade、Responder 為佳。

●眼睛防護：

—

●皮膚及身體防護：

1.連身式防護衣。 2.工作鞋。 3.工作區要有緊急淋浴/沖眼設備。

衛生措施：

1.工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且須告知洗衣人員污染物之危害性。 2.工作場所嚴禁抽煙或飲食。 3.處理此物後，須徹底洗手。 4.維持作業場所清潔。

九、物理及化學性質

外觀：	無色澄清液體	氣味：	芳香族的特殊味道
嗅覺閾值：	0.16-37ppm(偵測)、1.9-69ppm(覺察)	熔點：	-95℃

安全資料表

GHS 序號：117 ； EPA 列管編號：—

pH 值：	—	沸點/沸點範圍：	110.6°C
易燃性(固體、氣體)：	—	閃火點/測試方法：	4.4°C / 閉杯
分解溫度：	—	爆炸界線：	1.2% ~ 7.1%
自燃溫度：	480°C	蒸氣密度：	3.1 (空氣=1)
蒸氣壓：	22mmHg @ 20°C	溶解度：	54 ~ 58mg/100ml(水)
密度：	0.86 (水=1)	揮發速率：	2.24 (乙酸丁酯=1)
辛醇/水分配係數 (log Kow)：	2.73		

十、安定性及反應性

安定性：正常狀況下安定。

特殊狀況下可能之危害反應：

1.強氧化劑：增加火災和爆炸的危險。 2.甲苯和四氧化二氮的混合物：可能被不純物起始爆炸。 3.硝酸：含硫酸的情況下會起激烈反應。 4.硫酸：放熱反應。 5.過氯酸鹽：形成爆炸性的混合物。 6.二氯化硫：激烈反應，鐵或氯化鐵會加速反應進行。 7.四硝基甲烷：形成敏感、易爆炸混合物。 8.六氟化鈾：激烈反應。

應避免之狀況：

靜電、火焰、火花、熱及引火源。

應避免之物質：

1.過氯酸鹽。 2.二氧化硫。 3.四硝基甲烷。 4.六氟化鈾。 5.強氧化劑。 6.四氧化二氮。 7.硝酸。 8.硫酸。

危害分解物：

—

十一、毒性資料

暴露途徑：皮膚、吸入、食入、眼睛

症狀：

刺激、昏睡、頭痛、疲勞、暈眩、眼花、麻木、噁心、精神混亂、動作不協調、抑制中樞神經系統、無意識、皮膚炎。

急毒性：

●皮膚：

1.接觸初期可能引起溫和的刺激，長期接觸可能導致皮膚炎(皮膚乾、紅)。

●吸入：

1.蒸氣濃度約 50ppm：輕微嗜睡和頭痛；50-100ppm：刺激鼻子、喉嚨和呼吸道；約 100ppm：引起疲勞和暈眩；超過 200ppm：引起之症狀與酒醉類似，眼

安全資料表

GHS 序號：117 ； EPA 列管編號：—

花、麻木和輕微噁心。 2.超過 500ppm：引起精神混亂和不協調；更高濃度(約 10,000ppm)則更進一步抑制中樞神經系統，會導致無意識和死亡；更嚴重暴露可能引起腎臟衰竭。

●食入：

1.自食入而吸收，產生抑制中樞神經，症狀如吸入所述。 2.可能引起吸入，那是食入或嘔吐時將物質吸入肺部，可能導致肺部刺激，肺部組織受損和死亡。

●眼睛：

短暫(3-5 分鐘)暴露於 300ppm 蒸氣或長時間(6-7 小時)暴露於 100ppm 皆會引起輕微刺激。

LD₅₀(測試動物，吸收途徑)：

< 870mg/Kg(大鼠，吞食)

LC₅₀(測試動物，吸收途徑)：

6,000ppm/6 小時(大鼠，吸入)

慢毒性或長期毒性：

- 1.神經系統：慢性中樞神經系統受損，記憶力喪失、睡眠不安、意志力不集中和動作不協調。
- 2.長期暴露可能影響聽力。
- 3.長期暴露於 200ppm 以下無明顯腎臟受損；500ppm 以下無肝臟影響。
- 4.引起皮膚炎(皮膚紅、癢、乾燥)。
- 5.1,500mg/m³/24 小時(懷孕 1-8 天的雌鼠，吸入)造成胚胎中毒及不正常發育。
- 6.IARC：Group 3-無法判斷為人體致癌性。

十二、生態資料

生態毒性：

LC₅₀(魚類)：7.3~22.8mg/L/96 小時

EC₅₀(水生無脊椎動物)：—

生物濃縮係數(BCF)：1.67-380

持久性及降解性：

1. 當甲苯釋放至空氣中後，可經與光化作用產生氫氧基反應而快速地分解掉。
2. 其半衰期範圍可由三小時至一天不等。但此物質一經雨水沖洗即可被清除。
3. 在各種不同的標準生物分解性試驗中發現，甲苯可以很快地被分解。
半衰期(空氣)：10~104 小時
半衰期(水表面)：96~528 小時
半衰期(地下水)：168~672 小時
半衰期(土壤)：96~528 小時

生物蓄積性：

安全資料表

GHS 序號：117 ； EPA 列管編號：—

在大鼠實驗中，吸入 300ppm 後，其體內並無蓄積性。

土壤中之流動性：—

其他不良效應：—

十三、廢棄處置方法

1.參考相關法規處理。 2.依照倉儲條件貯存待處理的廢棄物。 3.可採用特定的焚化或衛生掩埋法處理。

十四、運送資料

聯合國編號：1294

聯合國運輸名稱：甲苯

運輸危害分類：第三類易燃液體

包裝類別：II

海洋污染物（是／否）：否

特殊運送方法及注意事項：—

緊急應變處理原則：130

十五、法規資料

適用法規：

1.職業安全衛生法。 2.職業安全衛生設施規則。 3.危害性化學品標示及通識規則。 4.有機溶劑中毒預防規則。 5.勞工作業場所容許暴露標準。 6.道路交通安全規則。 7.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準。 8.公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法。 9.危害性化學品評估及分級管理辦法。 10.勞工作業環境監測實施辦法。 11.特定化學物質危害預防標準。 12.優先管理化學品之指定及運作管理辦法。

十六、其他資料

參考文獻：

1.CHEMINFO 資料庫,CCINFO 光碟,2005-3。 2.HAZARDTEXT 資料庫,TOMES PLUS 光碟,Vol.65,2005。 3.RTECS 資料庫,TOMES PLUS 光碟,Vol.65,2005。 4.HSDB 資料庫,TOMES PLUS 光碟,Vol.65,2005。 5.危害化學物質中文資料庫,環保署。 6.Chem Watch 資料庫,2005-1。 7.勞動部職業安全衛生署安全資料表,104.06.30。

製表單位：

名稱：永聖貿易股份有限公司

地址/電話：臺北市南京東路二段 125 號 14 樓 / 02-2516-7189

製表人/職稱：李俊德 / 副理

製表日期：111.09.07

安全資料表

GHS 序號：117 ； EPA 列管編號：—

備註：

1.上述資料中符號” — ”代表目前查無資料。 2.本版本 SDS 僅供參考用。 3.依據勞動部「危害性化學品標示及通識規則」(103.06.27) 暨行政院環境保護署「安全資料表格式」(103.12.08)修正版本。